

Technische Hinweise: Druckdatenvorbereitung Ground Poster®

Format für Ground Poster

Hochformat 1200 x 1800 mm oder Querformat 1800 x 1200 mm
Bitte 5 mm Beschnitt rundherum anlegen

Datenformate

EPS- oder Tif-Dateien

Ausschließlich CMYK- Dateien, keine DCS-Separationen, keine RGB-Dateien!

Offene Dateien folgender Programme sowie mit diesen Programmen kompatible Formate:

Macintosh OS 9:	Macintosh OS X:	Windows:
Freehand 8-10	Freehand MX	Corel Draw 12
QuarkXPress 4.1	QuarkXPress 6/7	
Illustrator 8-10	Illustrator CS 3/CS 4	
Photoshop 5.5/ 6	Indesign CS 3/CS 4	
	Photoshop CS 3/CS 4	

PDF-Dateien

In PDF-Dateien sind Bilder und Schriften vollständig einzubetten. Bilddateien sind ausreichend groß anzulegen (siehe Bilddateien)

Datenträger

CD-Rom

DVD

ZIP 100 MB

Diskette 3,5"

ISDN-Leonardo 04298 918281

Dokumentgrößen

Die Dokumente werden proportional zum Endformat angelegt

Maßstab z.B. 1:10

Um das Dokumentenformat einen Exportrahmen ziehen (wichtig bei Freehand und Illustrator)

Wichtig: vollständige Verknüpfung und Mitlieferung aller verwendeter Schriften und Bilder

Farbmanagement

Großformatdruck ist vom Druckprinzip ein Vierfarbdruck nach Euro-Skala

Deshalb müssen alle Farben als CMYK-Prozessfarben angelegt sein. Das gilt auch und besonders für Bilddaten
RGB- oder Volltonfarben (HKS, PANTONE, RAL) sind nicht geeignet für den Großformatdruck und müssen in
CMYK angelegt sein. Schwarze Schriften, Linien und Flächen sind in 100% K, 45% C, 45% M, 45% Y anzulegen

Bilddateien

Ausschließlich CMYK-Dateien ohne DCS-Separation

Die benötigte Datenmenge richtet sich nach der gedruckten Bildfläche im Endformat. Als Richtwert gilt:
mindestens 72 dpi im Endformat. Unnötig große Bilddatenmengen verursachen längere Einlese- und RIP-Zeiten,
die Ihnen zusätzlich in Rechnung gestellt werden

JPEG, LZW oder andere Komprimierung bei Auftragsübernahme unbedingt angeben

Allgemein

Alle Dateien im proportionalen Verhältnis anlegen

Alle Dateibestandteile (Bilder, Logos, etc.) beifügen

Alle Fonts (Bildschirm- und PostScript-Zeichensätze) mitgeben oder in Pfade konvertieren

Layout-Drucke sowie Farbmuster beilegen

Da die Folien laminiert werden, kann es beim Endprodukt zu geringfügigen Farbabweichungen kommen

Bei weiteren Fragen bitte anrufen:

Wilbri GmbH . Gutenbergstraße 11 . 28865 Lilienthal

Telefon: 04298 27060 . Telefax: 04298 270620 . ISDN: 04298 918281

www.wilbri.de . print@wilbri.de