

# Technische Hinweise: Druckdatenvorbereitung Ground Stripes®

## Format für Ground Stripes

120.000 mm x 400 mm

Bitte 5 mm Beschnitt rundherum anlegen

## Datenformate

EPS- oder Tif-Dateien

Ausschließlich CMYK- Dateien, keine DCS-Separationen, keine RGB-Dateien!

Offene Dateien folgender Programme sowie mit diesen Programmen kompatible Formate:

Macintosh OS 9:	Macintosh OS X:	Windows:
Freehand 8-10	Freehand MX	Corel Draw 12
QuarkXPress 4.1	QuarkXPress 6/7	
Illustrator 8-10	Illustrator CS 3/CS 4	
Photoshop 5.5/ 6	Indesign CS 3/CS 4	
	Photoshop CS 3/CS 4	

## PDF-Dateien

In PDF-Dateien sind Bilder und Schriften vollständig einzubetten. Bilddateien sind ausreichend groß anzulegen (siehe Bilddateien)

## Datenträger

CD-Rom

DVD

ZIP 100 MB

Diskette 3,5"

ISDN-Leonardo 04298 918281

## Dokumentgrößen

Die Dokumente werden proportional zum Endformat angelegt

Maßstab z.B. 1:10

Um das Dokumentenformat einen Exportrahmen ziehen (wichtig bei Freehand und Illustrator)

Wichtig: vollständige Verknüpfung und Mitlieferung aller verwendeter Schriften und Bilder

## Farbmanagement

Großformatdruck ist vom Druckprinzip ein Vierfarbdruck nach Euro-Skala

Deshalb müssen alle Farben als CMYK-Prozessfarben angelegt sein. Das gilt auch und besonders für Bilddaten RGB- oder Volltonfarben (HKS, PANTONE, RAL) sind nicht geeignet für den Großformatdruck und müssen in CMYK angelegt sein. Schwarze Schriften, Linien und Flächen sind in 100% K, 45% C, 45% M, 45% Y anzulegen

## Bilddateien

Ausschließlich CMYK-Dateien ohne DCS-Separation

Die benötigte Datenmenge richtet sich nach der gedruckten Bildfläche im Endformat. Als Richtwert gilt: mindestens 72 dpi im Endformat. Unnötig große Bilddatenmengen verursachen längere Einlese- und RIP-Zeiten, die Ihnen zusätzlich in Rechnung gestellt werden

JPEG, LZW oder andere Komprimierung bei Auftragsübernahme unbedingt angeben

## Allgemein

Alle Dateien im proportionalen Verhältnis anlegen

Alle Dateibestandteile (Bilder, Logos, etc.) beifügen

Alle Fonts (Bildschirm- und PostScript-Zeichensätze) mitgeben oder in Pfade konvertieren

Layout-Drucke sowie Farbmuster beilegen

Da die Folien laminiert werden, kann es beim Endprodukt zu geringfügigen Farbabweichungen kommen

Bei weiteren Fragen bitte anrufen:

Wilbri GmbH . Gutenbergstraße 11 . 28865 Lilienthal

Telefon: 04298 27060 . Telefax: 04298 270620 . ISDN: 04298 918281

www.wilbri.de . print@wilbri.de

Stand: 15.12.2011