

Technische Hinweise: S-Bahn Innenbranding

- Datenformate

EPS- oder Tif-Dateien

Ausschließlich CMYK-Dateien, keine DCS-Separationen, keine RGB-Dateien

- Offene Dateien folgender Programme sowie mit diesen Programmen kompatible Formate:

Macintosh OS 9:

Freehand 8-10

QuarkXPress 4.1

Illustrator 8-10

Photoshop 5.5/6

Macintosh OS X:

Freehand MX

QuarkXPress 6/7

Illustrator CS 2/CS 3

Photoshop CS 2/CS 3

Indesign CS 2/CS 3

Windows:

Coral Draw 12

- PDF-Dateien

In pdf-Dateien sind Bilder und Schriften vollständig einzubetten. Bilddateien sind genügend groß anzulegen (siehe Bilddateien).

- Datenträger

CD-ROM, DVD, ZIP 100 MB, Diskette 3,5“, ISDN-Leonardo 04298-918281

- Dokumentengröße

Die Dokumente werden proportional zum Endformat angelegt. Maßstab z.B. 1:10. Um das Dokumentenformat einen Exportrahmen ziehen (wichtig bei Freehand und Illustrator).

Wichtig: Vollständige Verknüpfung und Mitlieferung aller verwendeten Schriften und Bilder.

- Farbmanagement

Großdruck ist vom Druckprinzip ein Vierfarbdruck nach Euro-Skala. Deshalb müssen alle Farben als CMYK-Prozessfarben angelegt sein. Das gilt auch und besonders für Bilddaten. RGB- oder Volltonfarben (HKS, PANTONE, RAL) sind nicht geeignet für Großformatdruck und müssen in CMYK angelegt sein. Schwarze Schriften, Linien und Flächen sind in 100% K, 45% C, 45% M, 45% Y anzulegen.

Technische Hinweise: S-Bahn Innenbranding

- **Bilddateien**

Ausschließlich CMYK-Dateien ohne DCS-Separation. Die benötigte Datenmenge richtet sich nach der gedruckten Bildfläche im Endformat. Als Richtwert gilt: min 72 dpi im Endformat. Unnötig große Bilddatenmengen Verursachen längere Einlese- und RIP-Zeiten, die Ihnen zusätzlich in Rechnung gestellt werden. JPEG, LZW oder andere Komprimierungen bei Auftragsübernahme unbedingt angeben.

- **Allgemein**

Alle Dateien im proportionalen Verhältnis anlegen.

Alle Dateibestandteile (Bilder, Logos, etc.) beifügen.

Alle Fonts (Bildschirm- und PostScript-Zeichensätze) mitgeben oder in Pfade konvertieren.

Layout-Drucke sowie Farbmuster beilegen.

- **Materialangabe**

Bodenfolie:

Scotchprint Indoor Floor

Graphics Serie 162, Fa. M3

Klebstoff: Thomsit R710

Fa. M.Rose

Entfernung Grafitti möglich

Seitenteile und Dachrundungen Folie:

Scotchprint Folie Serie IJ 40

Laminat: Laminatfolie von 3M

7730FL, 7732FL, 7741, 7742

Antigrafittischutz

Deckenfolie:

Scotchprint Folie Serie IJ 40

Laminat: Laminatfolie von 3M

7730FL, 7732FL, 7741, 7742

Antigrafittischutz